

ePTZ grandangolare 4K con streaming IP

AW-UE4

La telecamera ePTZ AW-UE4 supporta l'uscita video fino a 4K/30p



KEY FEATURES

- Ottica grandangolare con 111° di angolo di visuale
- Uscita video con risoluzione fino a 4K 30P
- Uscita video su tre interfacce: HDMI, LAN & USB
- Alimentazione via PoE o USB-C
- AW-UE4K (nera) / AW-UE4W (bianca) Camera ePTZ Professionale 4K

Camera 4K ePTZ compatta con qualità video di fino a 4K 30p. Equipaggiata di ottica grandangolare con angolo di visuale a 111° e con tre differenti interfacce video: HDMI, LAN e USB. La AW-UE4 è l'ideale per spazi ristretti o larghi grazie all'angolo di visuale così ampio è perfetta per quelli più angusti o per la produzione degli e-sports.

L'ottica grandangolare con 111° di visuale consente di riprendere uno spazio molto ampio e di trasmettere contenuti con grandangolo installata in spazi molto ristretti.

Download the PTZ Angle of View & Object Distance calculator



La camera può essere alimentata tramite PoE* o USB-C tramite uno switch di rete o un computer, in questo modo con un singolo cavo si può alimentare, viene controllata e trasmette il segnale video e audio.

In aggiunta, la camera è in grado di effettuare live streaming di qualità in RTMP per integrarsi direttamente con un servizio di live streaming come Youtube, ad esempio e può essere utilizzata anche per altri tipi di produzione live. Grazie alla risoluzione 4K può gestire riprese di spazi grandi e piccoli sfruttando le qualità grandangolari, questa camera è perfetta per i sistemi di lecture capture all'interno di aule didattiche, le sale riunioni, e la produzione di e-Sports.

*: PoE è l'abbreviazione di Power over Ethernet.

Ultimo Aggiornamento

Go to the 'Images and Videos' section of this page to see more videos.

SPECIFICATIONS

Dimensions (W x H x D)	123 mm x 131 mm x 136 mm (4-53/64 inches x 5-5/32 inches x 5-11/32 inches)
Footnote	Preliminary specifications are subject to change without prior notice.
Lens	Digital zoom: 4x
Internal Microphone	Yes (with mute function)
Video Output	HDMI, IP, USB
Power Requirements	DC 5 V (USB) DC 42 V - 57 V (PoE)
Tilting Range	50° (±25°)
Imaging Sensors	1/2.5-type MOS
Panning Range	220° (±110°)
Camera/Pan-Tilt Head Control	Manual adjustment
Angle of View Range	111°

URL: <https://business.panasonic.it/telecamere-professionali/sistemi-di-registrazione-remoti/telecamere-pt-integrate/aw-ue4>

CONTACT

Web: <https://business.panasonic.it/telecamere-professionali/contact-us>